



Грунтовка «Бетоноконттакт»

Тип Специальный адгезионный штукатурный грунт на полимерной основе.

Область применения Для внутренних и наружных работ. Применяется в качестве сцепляющего средства для предварительной обработки плотных, не впитывающих влагу оснований, такие как монолитный бетон, бетонные потолки и блоки, после чего на него можно наносить любые штукатурки: гипсовые, известковые, цементные. Бетоноконттактом рекомендуется обрабатывать слои старых покрытий, прежде укладывать керамическую плитку.

Технические характеристики

Расход на 1 слой 200-300 г/м².

Сухой остаток не менее 50%

Разбавитель вода

Способ нанесения Наноситься кистью, валиком, шпателем.

Время высыхания До «степени 3», при температуре (20±2)°С и влажности 65% время высыхания составляет 3-4 часа. Время полного высыхания при температуре (20±2)°С и влажности 65% 24 часа. При более низких температурах и повышенной влажности время полного высыхания увеличивается. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных.

Хранение и транспортировка В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5°С до +25°С, предохранять от прямых солнечных лучей. Бетоноконттакт транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Срок годности 9 месяцев с момента изготовления в закрытой заводской упаковке.

Инструкция по применению

Рекомендуемые условия для нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой (без пыли и мусора) и сухой. Применять при температуре не ниже +5°С и влажности не более 80%.

Предварительная подготовка

Перед нанесением поверхность очистить от пыли, непрочно держащихся старых покрытий, мела, известковой побелки.

Нанесение

Бетоноконттакт перед применением тщательно перемешать. Наносить бетоноконттакт валиком, кистью, шпателем в один слой.

Покрывать бетоноконттакт штукатуркой или другим покрытием желательно как можно скорее, как только он высохнет, чтобы избежать попадания на поверхность снижающих адгезию веществ: пыли, грязи, строительного мусора.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

Состав сополимерная акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода.

Охрана труда

Бетоноконтакт пожаро- и взрывобезопасен. Не смешивать с другими грунтовками, красками и растворителями. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать индивидуальные средства защиты. Проводить работы в проветриваемом помещении.

Охрана окружающей среды

Не выливать в канализацию и водоем. Сухие, пустые банки утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Являясь производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления

Изготовитель: ООО «Акраком»,
430030, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, д.34,
строение 4, офис 208
тел.: (8342) 29-19-92
e-mail: info@akracom.ru

