



ВД-АК-01 Грунтовка – глубокого проникновения

Тип Водно-дисперсионная грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ.

Область применения Предназначена для грунтования бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных, кирпичных и деревянных поверхностей перед последующей окраской, шпатлеванием, наклейкой обоев и облицовкой керамической плиткой внутри сухих и влажных помещений (кухни, ванные, коридоры и др.)

Технические характеристики

Расход на 1 слой 100-150 г/м². На расход влияют шероховатость и пористость поверхности, а также метод и условия при нанесении.

Сухой остаток не менее 5%

pH 7-9

Разбавитель вода

Способ нанесения Наноситься кистью, валиком или распылением.

Время высыхания При температуре (20±2)°С и влажности 65% время высыхания составляет 1 час. При более низких температурах и повышенной влажности время полного высыхания увеличивается. После высыхания покрытие безопасно для людей и животных.

Хранение и транспортировка В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5°С до +25°С, предохранять от прямых солнечных лучей. Грунтовки транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

Срок годности 9 месяцев с момента изготовления в закрытой заводской упаковке.

Инструкция по применению

Рекомендуемые условия для нанесения

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой (без пыли и мусора) и сухой. Применять при температуре не ниже +5°С и влажности не более 80%.

Предварительная подготовка

Перед нанесением поверхность очистить от пыли, непрочно держащихся старых покрытий, мела, известковой побелки.

Грунтование

Грунтовку перед применением тщательно перемешать. Наносить грунтовку валиком, кистью, краскопультом в один слой.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

Состав: сополимерная акриловая дисперсия, функциональные добавки, вода.

Охрана труда

Грунтовка пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими грунтовками, красками и растворителями. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать индивидуальные средства защиты. Проводить работы в проветриваемом помещении.

Охрана окружающей среды

Не выливать в канализацию и водоем. Сухие, пустые банки утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании. Являясь производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления

Изготовитель: ООО «Акраком»,
430030, Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Строительная, д.34,
строение 4, офис 208
тел.: (8342) 29-19-92
e-mail: info@akracom.ru

