



## ВД-АК – 012ПК Грунт-эмаль по металлу

**Описание:** Рекомендуется для защиты от коррозии изделий из углеродистых и низколегированных сталей снаружи помещений, оград, гаражей, других сооружений и элементов дворового оборудования, а также для создания защитных покрытий на кровлях из неоцинкованного железа, шифера.

### Технические характеристики:

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	40
Степень перетира, мкм, не более	40
Эластичность пленки покрытия при изгибе, мм, не более	1
Адгезия, балл, не более	1
Прочность пленки при ударе, см, не менее	50
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при t (20±0,5)°С, ч, не менее	48

**Расход:** 90-100 г/м<sup>2</sup> (на один слой). На расход влияют шероховатость и пористость поверхности, а также метод и условия при нанесении.

**Время высыхания:** Время межслойной сушки - 1 ч при t +20°С. Окончательная сушка - 48 ч при t +20°С.

**Способ применения:** Обрабатываемые поверхности очистить от грязи, пыли и неплотно державшейся ржавчины. Обезжирить поверхность. Дать просохнуть до полного высыхания или вытереть насухо чистой тряпкой.

Перед применением краску перемешать. На чистую сухую поверхность нанести 2-3 слоя краски не позднее 6-ти часов после подготовки поверхности.

Наносить при температуре воздуха и подложки выше 5°С.

**Разбавитель:** Вода, не более 5% от объема.

**Условия хранения:** Гарантийный срок хранения в плотно закрытой таре, при температуре выше 0°С - 12 месяцев со дня изготовления.

### Меры предосторожности:

Материал пожаровзрывобезопасен.

Использовать защитные очки. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания состава.

**Состав:** сополимерная акриловая дисперсия, функциональные добавки, ингибитор коррозии, вода.

**Хранение и транспортировка** В плотно закрытой оригинальной заводской упаковке при температуре от +5°C до +25°C, предохранять от прямых солнечных лучей. Грунт-эмаль транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта.

### **Охрана труда**

Грунт-эмаль пожаро- и взрывобезопасна. Не смешивать с другими грунтовками, красками и растворителями. Избегать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать индивидуальные средства защиты. Проводить работы в проветриваемом помещении.

### **Охрана окружающей среды**

Не выливать в канализацию и водоем. Сухие, пустые банки утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.